

防振ゴム (天然ゴム 10mm厚×100W×1000L)

商品の 内容

サイズ:厚さ10mm x 幅100mm x 長さ1000mm

用途:エアコン室外機、洗濯機他 振動などを吸収するためのゴム板です。

詳細仕様は2枚目の写真(仕様書)をご確認ください。

価格:1袋10枚入り ¥5,000-(税別,運送費別)

適当なサイズにカッター等で容易に切断できますので、振動や音の発生する物の下に敷いてお使いください。



1. 適合範囲
本製作仕様書は、 納入する防振ゴムについて適応する。

2. 適合製品
適合製品を表-1に示します。

表-1

	品 名	サ イ ズ
1	防振ゴム	10×100×1000
2	防振ゴム	10×75×1000
3	防振ゴム	10×150×1000
4	防振ゴム	15×100×1000
5	防振ゴム	20×100×1000

3. ゴム材質・品質及び特性

- 1) ゴム材質:NR(天然ゴム)
- 2) 防振ゴムは、均質で使用上有害なキズ、汚れ、異物などの欠点がないものとする。また、ゴム材料特性は4項の試験方法により試験を実施し、表-2の規格を満足するものとする。

表-2

項 目	単 位	規 格	条 件
常 態	厚 さ	H ₀	60±5
	引 張 強 さ	M ₁₀ (kgf/cm ²)	27.6
	伸 び	%	200
耐 老 化	硬 さ 変 化	ΔH _a	22
	引張強さ変化率	%	26
	伸 び 変 化 率	%	-5
圧 縮 永 久 歪	%	40.9	70℃×22h

4. 試験方法

- 1) 外観は、目視による。
- 2) ゴム材料特性は、JIS K6301「加硫ゴム物理試験方法」による。
- 3) 寸法は、ノギス、スケールにて測定する。

5. 梱包及び表示

- 1) 製品には、変形及びよじれを与えないように段ボールに入れて梱包する。
- 2) 表示は、梱包している外観の見やすい場所にラベルを貼付けとする。
 - (1) 品名
 - (2) サイズ
 - (3) ロットNo.
 - (4) 数量

6. その他
本規格にて、適用上問題が生じた場合には、 のうえ
改訂するものとする。

-以上-

見積もり価格等の問い合わせはFAX・メールにて
 有限会社アイ・パック・ソリューション
 FAX 03-3679-1319
 メール uehara@ip-s.net